

Baumit Baumacol Strap Plus

Ταινία στεγάνωσης



- Υδατοστεγανότητα
- Ανθεκτικότητα
- Μη απαίτηση ειδικών εργαλείων

Προϊόν	Ταινία στεγάνωσης με επικάλυψη TPE, εγκιβωτισμένη μεταξύ δύο στρώσεων μη υφαντού πολυπροπυλενίου.	
Σύνθεση	Επικάλυψη TPE (ενδιάμεση στρώση) και ύφασμα πολυπροπυλενίου στις δύο εξωτερικές στρώσεις.	
Ιδιότητες	Υδατοστεγανότητα, ανθεκτικότητα, μη απαίτηση ειδικών εργαλείων, εγγυημένο πάχος στεγάνωσης, γρήγορη, απλή και ασφαλής εφαρμογή. Κατάλληλη για εφαρμογή επικαλύψεων πλακιδίων ή φυσικών λίθων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για ελαστική σφράγιση αρμών.	
Εφαρμογή	Ταινία στεγάνωσης για εφαρμογή επικαλύψεων πλακιδίων ή φυσικών λίθων, για ελαστική σφράγιση αρμών. Κατάλληλη για μεσαίες ή υψηλές φορτίσεις εσωτερικών επιφανειών, μη εκτεθειμένων σε συνεχή πίεση νερού (και για έκθεση στα χημικά), καθώς και για μόνιμη επαφή σε θετική πίεση, εσωτερικά και εξωτερικά (π.χ. μπάνια, κουζίνες, ντουζιέρες, πισίνες, μπαλκόνια και ταράτσες).	
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Χρώμα:	γκρι
	Πρότυπο:	DIN EN ISO 9001:2008
	Θερμοκρασία χρήσης:	-30 / + 90 °C
	Τιμή Sd:	16 m
	Ανθεκτικότητα στο νερό:	≥ 1,5 bar
	Τελική επιμήκυνση σε εφελκυσμό:	διαμήκης: 120 N / 15 mm, εγκάρσια: 25 N / 15 mm
	Αντοχή στην ακτινοβολία UV:	≥ 500 ώρες

	Baumacol Strap Plus 10 m	Baumacol Strap Plus 50 m
Πλάτος	120 mm	120 mm
Πάχος εφαρμογής	0,66 mm	0,66 mm
Κατανάλωση	> 2 - 3 cm αλληλοεπικάλυψη	> 2 - 3 cm αλληλοεπικάλυψη

Επιπλέον χαρακτηριστικά	
Βάρος υλικού:	περίπου 364 g/m ²
Φορτίο θραύσης (διάμηκες):	120 N / 15 mm
Φορτίο θραύσης (εγκάρσιο):	25 N / 15 mm
Επιμήκυνση θραύσης (διαμήκης):	70%
Επιμήκυνση θραύσης (εγκάρσια):	300%

Χημικές ιδιότητες	+ = ανθεκτικό, 0 = αδύναμο, - = μη ανθεκτικό
Υδροχλωρικό οξύ 3%	+
Θειικό οξύ 35%	+
Κιτρικό οξύ 100 g/l	+
Γαλακτικό οξύ 5%	+
Υδροξείδιο του καλίου 3% / 20%	+ / +
Υποχλωριώδες νάτριο 0,3 g/l	+
Αλμυρό νερό (20 g/l Θαλασσινό νερό)	+

Τρόπος παράδοσης ρολό 10 m
ρολό 50 m

Αποθήκευση Το προϊόν μπορεί να ποσθηκευτεί σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την παράδοση.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα **Κατάλληλα υποστρώματα:**

- Σκυρόδεμα
- Τσιμεντοειδή δάπεδα
- Γυψοσανίδες
- Κεραμικά πλακίδια
- Τσιμεντοειδή επιχρίσματα

Προετοιμασία υποστρώματος

- Στερεώστε τις σαθρές ή σκονερές επιφάνειες.
- Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή προϊόντα καθαρισμού.
- Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με κατάλληλο προϊόν.
- Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άγλη με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).
- Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαταρσιμμένες στρώσεις με κακή πρόσφυση.
- Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα.

Τρόπος εργασίας Απλώστε μία λεπτή στρώση του στεγανωτικού Baumit Baumacol Protect ή Baumit Baumacol Protect 2K Elastic (για εφαρμογές σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) ή Baumit Baumacol Proof (για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους) πάχους, τουλάχιστον 1 mm, στις πλευρές των γωνιών και των αρμών που θα στεγανωθούν με την ταινία Baumit Baumacol Strap Plus. Τοποθετήστε την πλευρά της ταινίας Baumit Baumacol Strap Plus στη στρώση του στεγανωτικού υλικού, χρησιμοποιώντας μία λειά σπάτουλα. Οι ενώσεις μεταξύ των ταινιών, καθώς και μεταξύ της ταινίας και των ειδικών τεμαχίων γίνονται με Baumit Baumacol Protect ή Baumit Baumacol Protect 2K Elastic (για εφαρμογές σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους) ή Baumit Baumacol Proof (για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους)

Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες Στην εφαρμογή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα τεμάχια γωνιών 90° και 270°, καθώς και τα κολάρα σωληνώσεων για δάπεδα και τοίχους. Τηρείτε τις οδηγίες αναφορικά με την προετοιμασία του υποστρώματος. Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.