

## MARISEAL® 800

### ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

#### Περιγραφή Προϊόντος

Το MARISEAL® 800 είναι ένα διαφανές, υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού σιλοξανικής/σιλάνικης βάσεως. Δεν σκουραίνει, δεν κιτρινίζει και δεν αλλοιώνει την επιφάνεια που εφαρμόζεται. Δεν δημιουργεί κρούστα (φιλμ). Παρέχει μακροχρόνια υδαταπωθητική και υδρόφοβη δράση.

Το MARISEAL® 800 είναι παρέχει εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και δεν κιμωλιώνει.

Το MARISEAL® 800 πολυμερίζεται με την υγρασία του υπεδάφους και του αέρος.

#### Χρήσεις

Το MARISEAL® 800 χρησιμοποιείται ως υδαταπωθητικό υλικό εμποτισμού σε:

- Μάρμαρο
- Διακοσμητικά τούβλα
- Απορροφητικά κεραμικά πλακίδια
- Πλάκες Καρύστου
- Πωρόλιθο
- Ξύλο
- Τσιμεντοειδή πέτρα
- Φυσικά πέτρα
- Ινοπλισμένο τσιμέντο

Προστατεύει την επιφάνεια από την υγρασία, το νέφος, την όξινη βροχή και τα ελεύθερα ιόντα χλωρίου.

#### Τεχνικά στοιχεία

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Σύσταση	Διάλυμα Σιλοξάνης/ Σιλανίου	
Αντίσταση σε πίεση νερού	Καμία διαρροή	DIN 1928, Test A
Θερμοκρασία εφαρμογής	5°C έως 35°C	
Χρόνος μεταξύ στρώσεων	30 λεπτά έως 1 ώρα	Συνθήκες: 20°C, 50% RH
Χρόνος τελικού πολυμερισμού	7 ημέρες	

#### Πλεονεκτήματα

- Εύκολη εφαρμογή (ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση).
- Δίνει στην επιφάνεια που εφαρμόζεται μια εξαιρετική υδαταπωθητικότητα, χωρίς να αλλοιώνει την αρχική όψη της επιφάνειας.
- Δεν δημιουργεί φιλμ.
- Δεν κιτρινίζει.
- Ανθεκτικό σε παγετό.
- Παρέχει μακροχρόνιο αποτέλεσμα.
- Μειώνει την εξάνθηση
- Μείωση διεισδυσης ρύπων στην επιφάνεια

#### Κατανάλωση

200 - 250 gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση.  
Εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις στρώσεις.

#### Χρωματισμοί

Το MARISEAL® 800 διατίθεται σε διαφανές.

## Εφαρμογή

### Προετοιμασία υποστρώματος

Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι σημαντική για να έχουμε άριστο αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σαθρά, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συγκόλληση της μεμβράνης. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά κομμάτια. Η περιεκτικότητα σε υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη πλύνετε την επιφάνεια με νερό.

### Φινίρισμα

Για άριστα αποτελέσματα, η θερμοκρασία κατά την επίστρωση και την ωρίμανση του υλικού εμποτισμού πρέπει να είναι μεταξύ 5°C και 35°C. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την ωρίμανση, ενώ η υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν. Η υψηλή υγρασία μπορεί να επηρεάσει το τελείωμα.

Απλώστε το υδαταπωθητικό υλικό εμποτισμού MARISEAL® 800, με την βοήθεια ρολού ή ψεκαστικού μηχανήματος (airless spray). Απλώστε το υλικό εμποτισμού σε όσο μεγαλύτερη ποσότητα μπορείτε, ώστε η επιφάνεια να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Μετά από 30 λεπτά έως 1 ώρα, και όσο η επιφάνεια είναι ακόμα λίγο υγρή, επιστρώστε την δεύτερη στρώση MARISEAL® 800.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η σωστή τήρηση των χρονικών οδηγιών είναι πολύ σημαντική για να εξασφαλίζεται η καλή συγκόλληση μεταξύ στρώσεων. ΣΥΣΤΑΣΗ: Σε επιφάνειες με συχνή επαφή με νερό και ιδίως σε επιφάνειες δαπέδου, συνιστούμε εφαρμογή τριών και άνω στρώσεων.

Δεν προορίζετε για σφράγιση εμφανών ρηγματώσεων από διείσδυση υγρασίας

### Συσκευασία και αποθήκευση

Το MARISEAL® 800 παραδίδεται σε δοχεία των 15kg, 10kg, 4kg και 1kg. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους το ανώτερο για 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και το ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5<sup>o</sup>-35<sup>o</sup>C. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας το όνομα του παραγωγού, την περιγραφή του προϊόντος, τον αριθμό παραγωγής και την ετικέτα προφύλαξης.

### Μέτρα ασφαλείας

Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Εύφλεκτο. Παρακαλούμε μελετήστε το φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας.

Οι τεχνικές μας οδηγίες – προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών – παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, και το ίδιο ισχύει όπου αναφέρονται δικαιώματα ιδιοκτησίας/πνευματικά δικαιώματα. Δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να δοκιμάσετε τα προϊόντα που παρέχονται από μέρος μας ως προς την καταλληλότητα τους για τις διαδικασίες και χρήσεις που στοχεύονται. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων είναι πέραν του ελέγχου μας και συνεπώς, αποκλειστικά δικής σας ευθύνης. Σε περίπτωση, παρόλα αυτά, που διαπιστωθεί υπευθυνότητα για οποιαδήποτε βλάβη η οποία έλαβε χώρα λόγω ελαττωματικού υλικού, θα είναι περιορισμένη στην αξία των εμπορευμάτων που χρησιμοποιήσατε στο σημείο της βλάβης. Εμείς φυσικά, θα σας παρέχουμε πάντα προϊόντα σταθερής ποιότητας μέσα στο πλαίσιο των Γενικών μας Όρων Πώλησης και Παράδοσης.

