



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS XD 500** είναι ένα εξελιγμένο πολυχρηστικό λιπαντικό-αντισκωριακό - αφυγραντικό και διεισδυτικό spray υψηλής απόδοσης. Προσφέρει σημαντική προστασία και λίπανση, απομακρύνει υγρασίες και απελευθερώνει σκουριασμένα εξαρτήματα. Απομακρύνει αποθηκευμένους ρύπους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διεισδυτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- Απωθεί την υγρασία
- Αποτελεσματική διάσπαση της σκουριάς
- Αντισκωριακή προστασία
- Ευκολία στη χρήση
- Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS XD 500** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπυ.

- Κατάλληλο για την απελευθέρωση σκουριασμένων εξαρτημάτων και συνδέσμων.
- Προστατεύει τα μέταλλα από την διάβρωση και την σκουριά.
- Απομακρύνει την υγρασία και λιπαίνει οποιαδήποτε επιφάνεια

- Διαπερνά και ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο» μηχανισμό
- Λιπαίνει και σταματάει τριξίματα.
- Καθαρίζει και λιπαίνει ποδήλατα, εργαλεία, απομακρύνει γράσα, κλειδαριές και άλλα κινούμενα μέρη
- Απομακρύνει αυτοκόλλητα, υπολείμματα κόλλας, χρωμάτων κλπ.

- Εισχωρεί κάτω από την σκόνη, τη βρωμιά, το πετρέλαιο και απομακρύνει το νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Ανακινήστε τη φιάλη για 2 λεπτά πριν την χρήση, ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση spray από απόσταση 25-30cm.
3. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 - 15λεπτά και αν χρειαστεί ψεκάστε ξανά.
4. Η λίπανση αρχίζει μετά την εξάτμιση των διαλυτών.
5. Μετά τη χρήση γυρίστε ανάποδα τη φιάλη και ψεκάστε για 5'' ώστε να καθαριστεί η βαλβίδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Με νερό και σαπούνι αμέσως μετά την εφαρμογή.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος : Αντισκωριακό - λιπαντικό

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Διαφανές

Σχετική πυκνότητα: 0,85 gr/ml

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 30°C

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Βε 'Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος'): 840 gr/lt (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 820 gr/lt ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στις αυθεντικές, μη-ανοιγμένες φιάλες, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 300ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
300ml	9075	5204094090755

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Acute Tox. 4: H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Aerosol 1: H229 – Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί
Aerosol 1: H222 – Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα
Aquatic Chronic 3: H412 – Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Carc. 2: H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F
P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012)
Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Fuels, diesel, No 2; τετραχλωροαιθυλένιο; 1,2,4-τριμεθυλοβενζόλιο

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

