

# Profi INTERIOR

Οικολογικό πλαστικό χρώμα



ΑΡΑΙΩΣΗ

8-12%



ΑΠΟΔΟΣΗ

12-14 m<sup>2</sup>/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

πινέλο, ρολό,  
πιστόλι αέρος  
ή airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1-2 ώρες



Οικολογικό πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον καθώς είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της Ε.Ε. Δουλεύεται εύκολα απλώνει ομοιόμορφα και είναι ιδανικό για συχνή επαναβαφή και φρεσκάρισμα. Δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι σχεδόν άοσμο, καθιστώντας το ιδανικό για εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται. Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα. Καλύπτει αποτελεσματικά, προσφέροντας παράλληλα υψηλή λευκότητα και αποχρώσεις που αντέχουν στο χρόνο.

- » Υψηλή καλυπτικότητα
- » Λείο ματ αποτέλεσμα
- » Εύκολη εφαρμογή

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|  |   |
|--|---|
| <b>Τύπος φορέα</b>   | Στυρενοακρυλικό (S/AC) γαλάκτωμα  |
| <b>Ειδικό Βάρος (Kg/L)</b><br>{ISO 2811 @ 25°C}              | Λευκό: 1,576 (± 0,02)<br>Βάση P: 1,533 (± 0,02)<br>Βάση D: 1,431 (± 0,02) |
| <b>Στερεά κ.ο. (%)</b><br>{ISO 3233-98}                      | 44% (±3%)   |
| <b>Ιξώδες</b><br>{ASTM D 562-05 @ 25°C}                      | 110KU (±20KU)   |
| <b>Ιξώδες βαφής</b><br>{ASTM D 562-05 @ 25°C}                | 85KU (±15KU)  |
| <b>Στιλπνότητα 60°C</b><br>{ISO 2813-99}                     | 2,5 (±1)  |
| <b>Στιλπνότητα 85°C</b><br>{ISO 2813-99}                     | 5,0 (±4)  |
| <b>Καλυπτική ικανότητα</b><br>{ISO 6504/1}                   | 12-14m <sup>2</sup> /L*   |
| <b>Δείκτης Λευκότητας</b><br>{ASTM E 313-98}                 | 88,0 (±1,5)   |
| <b>Δείκτης Κιτρινίσματος</b><br>{ASTM E 313-98}              | 0,5 (±0,3)  |
| <b>Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ</b><br>(2 στρώσεις)         | 70μm (±5μm)   |
| <b>Αντοχή στην επιταχυνόμενη Γήρανση</b><br>{ASTM D 1849-95} | 10 (1 μήνας @ 50°C)<br>(σε κλίμακα αξιολόγησης 1min-10max)                |

\* Ανάλογα την απόχρωση και τη βάση χρωματισμού.



Εσωτερικής χρήσης Ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°) A/α (Υ).

- Οριακή τιμή: 30g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 9,9 g/L

# Profi INTERIOR

Οικολογικό πλαστικό χρώμα



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- » **Ψιλοστοκάρισμα:** KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, αστάρωμα με KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT PROFi INTERIOR.
- » **Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο:** 2 στρώσεις KRAFT PROFi INTERIOR.
- » **Σε νέες επιφάνειες:** 1 στρώση KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT ή KRAFT DUR AQUA WHITE και 2 στρώσεις KRAFT PROFi INTERIOR.
- » **Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες:** αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και 2 στρώσεις KRAFT PROFi INTERIOR.
- » **Σε επιφάνειες με λεκέδες, κάπνα, νικοτίνη, παλαιά υγρασία:** 1 στρώση KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA και μετά 2 στρώσεις KRAFT PROFi INTERIOR.
- » **Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα:** Βάφονται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE.
- » Για σκούρες αποχρώσεις προτείνεται να προηγηθεί μία στρώση KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA σε αποχρώσεις της ίδιας χρωματικής οικογένειας ή KRAFT DUR AQUA WHITE σε απόχρωση που προτείνεται από το σύστημα χρωματισμού της KRAFT.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους καθώς και τα υπολείμματα βαφής, με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- » **Αραίωση:** 8-12% με νερό.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 3-5 ώρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση.

- » Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να το επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.
- » Αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά το άνοιγμα σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό στις συσκευασίες των 0,75L, 3L, 9L, 15L σε Βάση P και στην Βάση D στις συσκευασίες των 1L, 3L και 9L.
- » Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR. Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινιρίσμα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Μην πετάτε τα υπολείμματα χρώματος στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

**Περιέχει:** 1,2-βενζιςοθειαζολ-3(2H)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210-7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

**800 111 7700**

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)