



# Προστασία & Συντήρηση Ξύλου XYLOFARM PROTECT AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 08.03.2017



## BPR PT8

Το XYLOFARM PROTECT AQUA συμμορφώνεται με την: 'Οδηγία EU - BPR, Παράρτημα 5, PT8: Συντηρητικά Ξύλου' Αριθμός αδείας: 0101

XYLOFARM PROTECT AQUA complies with: 'EU - BPR Directive, Annex 5, PT8: Wood Preservatives' Registration number: 0101

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το XYLOFARM PROTECT AQUA είναι διαφανές συντηρητικό ξύλου υδατικής βάσης, ειδικής σύνθεσης που διεισδύει και ενεργεί σε βάθος για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών). Προστατεύει τα ξύλα από τη σήψη και τις μπλε κηλίδες. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το XYLOFARM PROTECT, πρέπει να προστατευτούν με μία τελική επίστρωση πριν εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες. Προτείνουμε την εφαρμογή των βερνικιών εμπιστοσύμης DÉCOR XYLOFARM ή DÉCOR XYLOFARM AQUA, για συνολική προστασία και χρωματισμό. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε από την μεγάλη ποικιλία βερνικιών ξυλοπροστασίας που διαθέτει η εταιρεία μας. Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας για να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μακροχρόνια προστασία από μικροοργανισμούς
- Προστασία από την κυάνωση
- Εξαιρετική διείσδυση
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεία στέγης, πόρτες, παράθυρα, καδρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλτεπνύσεις κλπ.
- Προστασία υφιστάμενων ξύλινων κατασκευών και επίπλων.
- Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος και το νερό.

Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα συνιστάται το XYLOFARM AQUA KILLER.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα ξύλα πρέπει να είναι καθαρά χωρίς σκόνη και λίπη. Λάδια και ρετσίνα μπορούν να καθαριστούν με διαλυτικό νίτρου.
2. Παλιά βερνίκια η χρώματα αφαιρούνται με διαβρωτικό STRIPP & CLEAN Mercola.
3. Τα ξύλα δεν πρέπει να έχουν υγρασία μεγαλύτερη από 15%.
4. Καλύψτε το έδαφος με ένα πλαστικό φύλλο κατά την εξωτερική εφαρμογή.
5. Ανακατέψτε το υλικό καλά πριν από τη χρήση.
6. Εφαρμόστε το XYLOFARM PROTECT με πινέλο, ρολό, εμβάπτιση ή ψεκάσμο χαμηλής πίεσης.
7. Επιβάλλεται στο χώρο εφαρμογής να υπάρχει πολύ καλός αερισμός.
8. Τα δοχεία πρέπει να κλείνονται καλά και να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος μακριά από πηγές υψηλής θερμότητας και ακτινοβολίας του ήλιου.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Μην εφαρμόζετε όταν το προϊόν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μπορεί να φτάσει τα επιφανειακά ύδατα.
- Ο χρόνος μετά την παρέλευση του οποίου το πεδίο όπου εφαρμόστηκε το προϊόν είναι ακίνδυνο χρήσης από τον άνθρωπο και τα ζώα είναι περίπου μετά από 48 ώρες αναλόγως τις συνθήκες εφαρμογής.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό και απορρυπαντικό

### ΑΠΟΔΟΣΗ

7 - 10 m<sup>2</sup>/Lt

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Τύπος:** συντηρητικό ξύλου υδατικής βάσης

**Μορφή:** λεπτόρρευστο υγρό

**Χρώμα:** διαφανές

**Οσμή:** άοσμο

**Ειδικό βάρος:** 1000 kg/m<sup>3</sup> 25°C

**Ιξώδες:** 20 sec 20°C

**Αναφλεξιμότητα:** μη εύφλεκτο

**Μέθοδος εφαρμογής:** πινέλο, ρολό, εμβάπτιση ή ψεκάσμο χαμηλής πίεσης

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** 18°C - 22°C

**Σχετική υγρασία:** < 50%

**Αραιώση:** προϊόν έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται

**Στέγνωμα:** στην αφή 1 - 2 ώρες, επαναβάφεται μετά από 2 - 3 ώρες

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):** (Οδηγία 2004/42/EK) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η(Υ) "Συνδεδετικά αστάρια-σχεδιασμένα για να προσδώσουν υδρόφοβες ιδιότητες και να προστατεύσουν το ξύλο από την κυάνωση"): 30 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

**Το XYLOFARM PROTECT AQUA πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 84, EN 73, EN 113, EN 153, EN 118, EN 46.1, EN 49.1 and EN 20.1**

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





# Προστασία & Συντήρηση Ξύλου XYLOFARM PROTECT AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 08.03.2017

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5<sup>o</sup>-30<sup>o</sup>C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml, 5Lt, 16Lt διαφανές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
750ml Διαφανές	5540	5204094055402
5Lt Διαφανές	5541	5204094055419
20Lt Διαφανές	5542	5204094055426

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

**Aquatic Chronic 1: H410** - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις **P101**: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102**: Μακριά από παιδιά **P103**: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P273**: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον **P391**: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα **P501**: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH208**: Περιέχει 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol-3-iod-2-propargylbutylcarbamate (T), m-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

